

MOGUL N 000
*NLGI 000***PLASTICKÉ MAZIVO K MAZÁNÍ
OKOLKŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL****Popis:**

MOGUL N 000 je plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů s nízkým bodem tuhnutí. Má krátkovláknitou strukturu, je máslovitého vzhledu, polotekuté až tekuté konzistence.

apod.) tak i vlastních okolků.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CAEA 000

DIN 51 502 K000C-30

Užití:

Je určeno zejména k mazání kluzných kontaktů s nižším až středním zatížením. Dobře odolává vlivům vody. S výhodou je možné i jeho použití v ústředních mazacích soustavách s dlouhými dopravními potrubími (tukovody) a to i za nízkých teplot. Hlavní oblastí jeho použití je mazání okolků dvojkolí kolejových vozidel ve styku s kolejnicí. Významným efektem je snížené opotřebení třecího kontaktu a prodloužení životnosti jak kolejnic v exponovaných místech (zatáčky

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a dlouhou životnost okolků kolejových vozidel
- je vhodné k mazání málo až zatížených kluzných uložení
- nízké pasivní odpory jsou zárukou jeho dobré protlačitelnosti dlouhými tukovody (i za nízkých teplot)
- velmi dobře odolává vodě
- chrání mazaná uložení proti korozi

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-35 až 60	
Zpevňovadlo		Ca mýdlo	
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	20	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-272 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.