

MOGUL LV 00 EP
NLGI 00**PRŮMYSLOVÉ PLASTICKÉ MAZIVO
PRO VYSOKÉ TLAKY****Popis:**

MOGUL LV 00 EP je polotekuté plastické mazivo, vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů vysoké kvality, zpevněných lithným mýdlem. Je zušlechťeno přísadami proti oxidaci, proti rezivění a vysokotlakou přísadou (EP).

Užití:

Je určeno zejména pro mazání převodovek a motorů s reduktorem, vyžadujících polotekuté plastické mazivo, kluzných a valivých ložisek a kluzných ploch pracujících při zvýšených tlacích a vysokém dynamickém namáhání. Mazivo vytváří pružný mazací film odolný vysokým tlakům. Vhodné pro systémy centrálního mazání.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 BBEB 00
DIN 51 502 GP00G-30

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení
- je vhodné k mazání uzavřených ozubených převodů
- je vhodné i k mazání zatížených kluzných a valivých uložení
- nízké pasivní odpory umožňují jeho použití v centrálních mazacích systémech s dlouhými tukovody
- dobře odolává vodě
- výborně chrání mazaná uložení proti korozi

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-25 až 100	
Zpevňovaadlo		Li mýdlo	
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	400 – 440	ČSN ISO 2137
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	200	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-280 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.