

MOGUL K 3 NLGI 2-3

Popis:

MOGUL K3 je plastické mazivo, vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů vysoké kvality, zpevněných vápenatým mýdlem. Má krátkovláknitou strukturu, je poloměkké až střední konzistence.

Užití:

Je určeno zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, malých ozubených převodů event. dalších mazaných kontaktů, pracujících za normálních tlaků v teplotním rozmezí od cca -30 do 70 °C. Je zvláště vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, které pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou. S výhodou se proto používá v průmyslových závodech s vlhkými provozy (např. mlékárny, masný průmysl, konzervárny, textilní provozy – vodní stavy, pračky, pařáky aj.). Časté je jeho využití i při mazání kluzných uložení mobilních strojů (např. zemědělské stroje – kombajny, sekačky atd.). Občas se používá i pro aplikace

PRŮMYSLOVÉ PLASTICKÉ MAZIVO PRO KLUZNÁ ULOŽENÍ

v domácnosti – ložiska praček, závěsy dveří apod.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CAHA 2/3

DIN 51 502 K2/3C-30

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení, pracujících za běžných podmínek
- výborně odolává vodě - možnost aplikace ve všech provozech, v nichž mazivo přichází do přímého styku s vlhkostí nebo do přímého kontaktu s vodou
- chrání mazaná uložení proti korozi
- vykazuje příznivý poměr mezi užitnými vlastnostmi a cenou

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-30 až 70	
Zpevňovadlo		Ca mýdlo	
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	240 - 280	ČSN ISO 2137
Bod skápnutí	°C	95	ČSN ISO 2176
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	45 - 50	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-250 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) **není** výrobek klasifikován jako nebezpečný.