

Performance you can trust



HALAL CONTROL

FOODLUBE® SPRAY GREASE



ISO 21469 Certified

Víceúčelové EP plastické mazivo ve spreji s obsahem PTFE pro potravinářský průmysl

Popis produktu

ROCOL® FOODLUBE SPRAY GREASE je produkt FOODLUBE UNIVERSAL 2 ve spreji. Jedná se o bílé netoxické mazivo navržené pro účinné mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných ploch a dalších aplikacích v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

FOODLUBE SPRAY GREASE je excelentní univerzální mazivo nabízející excelentní odolnost vůči vymývání vodou a ochranu proti korozi, což jsou základní předpoklady pro použití v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

FOODLUBE SPRAY GREASE je také dostupný ve větším balení jako FOODLUBE UNIVERSAL 2.

Charakteristika a výhody

- FOODLUBE SPRAY GREASE má detekovatelné plastové komponenty (víčko a pohon) většinou používaných detektorů kovu.
- FOODLUBE SPRAY GREASE nabízí excelentní teplotní odolnost od -50 °C do +160 °C.
- Vykazuje excelentní výsledky ve 4-kuličkovém testu svarového zatížení (620 kg).
- FOODLUBE SPRAY GREASE je vysoce odolný vůči vymývání vodou a nabízí excelentní ochranu proti korozi.
- Má excelentní oxidační stabilitu, což se projevuje na prodloužení intervalů domazávání a snížení spotřeby maziva.
- FOODLUBE SPRAY GREASE je excelentní univerzální plastické mazivo s dlouhou životností a obsahem PTFE pro lepší mazivost a výkonnost.

Pokyny pro skladování a použití

- Před použitím důkladně protřepejte.
- Aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm.
- Zajistěte adekvátní větrání prostor.
- Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé materiály.
- Před aplikací proveďte test kompatibility s plasty a kaučukem a lakovanými částmi.
- Teplota skladování by měla být nižší než 50 °C a skladovací prostor by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Doba použitelnosti je 5 let od data výroby.

Specifikace

- FOODLUBE SPRAY GREASE neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- FOODLUBE SPRAY GREASE je vyráběn pouze ze surovin schválených FDA:
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- FOODLUBE SPRAY GREASE je schválen dle NSF:
- NSF H1 – 138048
- Certifikován dle ISO 21469

Balení

Balení	Číslo zboží
400ml	15030

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



Performance you can trust



HALAL CONTROL

FOODLUBE® SPRAY GREASE



ISO 21469 Certified

Víceúčelové EP plastické mazivo ve spreji s obsahem PTFE pro potravinářský průmysl

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled	Vizuálně	Bíle plastické mazivo
NLGI stupeň	IP50 – ASTM D217	2
Základový olej	-	Polyalfaolefin
Viskozita zákl. olej při 40 °C	IP71 – ASTM D445	47 cSt
Viskozita zákl. olej při 100 °C	IP71 – ASTM D445	8 cSt
Zpevňovadlo	-	Hlinitý komplex
Pevná maziva	-	PTFE/Bílá netox. pevná maziva
Rozpouštědlo	-	Uhlovodík
Hnací plyn	-	LPG (uhlovodík)
Teplotní rozsah použitelnosti	-	-50 °C až +160 °C
4-kuličkový test - svarové zatížení	IP239 – ASTM D2596	620 kg
SKF ROF životnost ložiska	-	1100 hodin
Test koroze - Emscor	IP220	0:0
Koroze na mědi	IP112 – ASTM D130	1b
Vymývání vodou	IP215 – ASTM D1264	<2 %
Bod skápnutí	IP132 – ASTM D566	>230 °C
Detekce kovů:		
Víčko aerosolu	Velikost částic	>3,0 mm
Pohon	Velikost částic	>3,0 mm

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOODLUBE SPRAY GREASE je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).



Detektorem kovů detekovatelná víčka pro snížení potenciálního rizika kontaminace.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 4 Datum: 07-15

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd

