

# Mobil Clean Industrial

## Čistící přípravek

### Popis produktu

Mobil Clean Industrial je vysoce kvalitní přípravek bez obsahu chlóru s úzkým rozpětím bodu varu. Je téměř bez zápachu a má snadnou odparnost i za relativně nízkých teplot.

Mobil Clean Industrial prokazuje vynikající odmašťovací vlastnosti jak olejových tak tukových zbytků, které zůstávají na opracovaných dílech po obráběcích operacích. Jeho nízké povrchové napětí zajišťuje vynikající smáčivost kovového povrchu a prokazuje velmi dobré čistící vlastnosti. Díky úzkému rozpětí bodu varu, má Mobil Clean Industrial schopnost se rychle odpařovat již při teplotě okolí bez toho, aby zanechával zbytky na povrchu. Mobil Clean Industrial zajišťuje optimální rovnováhu mezi schopností odpařování a hodnotou bodu vzplanutí. Splňuje doporučení FDA pro specifické použití při aplikacích v oblasti potravinářství.

### Vlastnosti a výhody

- Úplná odpařovací schopnost zajišťující čistý a suchý povrch čištěných komponent
- Téměř bez zápachu
- Vysoká úroveň čistoty bez obsahu chlóru
- Dobrá rozpustnost a proto vysoký čistící účinek pro olejové a tukové zbytky na povrchu kovů
- Bez obsahu aromatických uhlovodíků
- Úzký destilační řez zajišťuje optimální odpařovací vlastnost

### Aplikace

Mobil Clean Industrial je určen pro odmašťování a čištění kovových částí. Nemá negativní vliv na životní prostředí na rozdíl od přípravků na bázi chlóru jako je perchlorethylen.

Mobil Clean Industrial může být aplikován následujícími způsoby:

- Nanášení štětcem, nástřikem nebo ponořením
- Ultrazvukové čištění
- V zařízeních na odmašťování pomocí par, upravených z původního způsobu odmašťování kapalinou
- Ve velkých čistících linkách pracujících na principu ponořování nebo nástřiku

Mobil Clean Industrial je hořlavý a při aplikaci je nutno se řídit předpisy pro manipulaci s hořlavými kapalinami.

### Typické vlastnosti

Test	Metoda	Jednotka	Hodnota
Barva	Saybolt		+30
Hustota při 15°C	ISO 12185	kg/l	0,763
Bod vzplanutí (PM)	ISO 2719	°C	58
Destilační rozpětí			
Spodní bod varu		°C	175
Horní bod varu		°C	195

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

*Logo Mobil, symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*

