

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Mazací tuky

Verze: 615/01

Valvoline™ Multipurpose Lithium 2

Konvenční víceúčelové lithiové mazivo vhodné pro použití za normálních teplotních podmínek.

Valvoline Multipurpose Lithium 2 je mazací tuk na bázi lithia vyrobený z minerálního základového oleje. Mechanicky stabilní a snadno čerpatelný vlivem jeho hladké konzistence.

Výkonové zařazení	
DIN 51502:	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CHA2

Aplikace

Vhodné pro použití za normálních teplotních podmínek a dále v širokém výběru kluzných a valivých ložisek.

Může být použit v různých průmyslových a automobilových aplikacích.

Vlastnosti a přínosy

Spolehlivá ochrana

Valvoline Multipurpose Lithium 2 chrání proti rezivění a korozi a má dobrou odolnost proti oxidaci. Mazivo je mechanicky stabilní, takže nebude vytlačováno z ložisek.

Víceúčelové aplikace

Výrobek byl vyvinut pro univerzální mazání různých mechanických zařízení. Jeho široká použitelnost usnadňuje výběr, pokud je vyžadováno obvyklé mazivo.

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Multipurpose Lithium 2	
NLGI	2
Typ mýdla	Lithium
Barva	hnědá
Textura	Jemná
Hustota při 20 °C	1,00
Aplikační teplota °C	-30 až +120 (max 130)
Bod skápnutí, °C	>180
Viskozita oleje, mm ² /s při 40 °C	110
Viskozita oleje, mm ² /s při 100°C	12,0
4-kuličkový zátěžový test, kg	200

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvolineeurope.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: -----
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovně či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.