

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Mazací tuky

Verze: 619/01

Valvoline™ Multipurpose LICAL 2/3

Vysoce výkonný univerzální lithiový a vápenatý tuk s extrémními tlakovými vlastnostmi a vynikající odolností proti vodě. Vhodné pro mazání strojů pracujících ve vlhkých podmínkách.

Valvoline Multipurpose LICAL 2/3 je mazací tuk na bázi lithium-vápník vyrobený z minerálního základového oleje, který zajišťuje dobrý výkon v námořních a zemních zařízeních provozovaných ve vlhkých nebo dokonce mokřích podmínkách. Výrobek chrání proti rezivění a korozi.

Výkonové zařazení	
DIN 51502:	KP2K-20

Aplikace

Vhodné pro námořní zařízení jako:
palubní stroje, navijáky, převodovky.

Vhodné pro pozemní zařízení jako:
Buldozery, bagry, řetězová kola, otevřené převody, kluzných ploch, řetězy, lana apod., zejména při práci v mokřím prostředí.

Zemědělské a lesnické stroje pracující ve vlhkých nebo mokřích podmínkách.

Průmyslové aplikace v papírenství ve vlhké atmosféře.

Vlastnosti a přínosy

Vynikající ochrana

Vynikající odolnost proti vodě pomáhá chránit zařízení před častým kontaktem s vodou. Mazací tuk Valvoline Multipurpose LICAL 2/3 utěsňuje povrch a chrání proti korozi a oxidaci, i když je zařízení vystaveno silnému zatížení.

Špičkový výkon

Odolnosti proti vodě dávají tuku mimořádnou trvanlivost a stabilitu při vystavení účinkům vody a zůstávají na aplikovaném místě za mokřích podmínek.

Víceúčelové aplikace

Valvoline Multi Purpose LICAL 2/3 byl vyvinut pro univerzální mazání různých mechanických zařízení provozovaných v častém kontaktu s vodou.

Náročné provozní podmínky

Mazací tuk může být dokonce použit i v nepříznivých pracovních podmínkách, jako je budování kanálů, práce v bažinách, v povrchových dolech nebo ve vlhkém prostředí v papírnách.

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Multipurpose LICAL 2/3	
NLGI	2/3
Typ mýdla	Calcium/Lithium
Barva	Tmavo-hnědá
Textura	Přílnavá
Hustota při 20 °C	0,950
Aplikační teplota °C	-20 až +130
Bod skápnutí, °C	188
Viskozita oleje, mm ² /s při 40 °C	240
Viskozita oleje, mm ² /s při 100°C	18,5
4-kuličkový zátěžový test, kg	260
Vypíratelnost vodou při 80°C	2,5%
Korozní test na měď	1b

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvolineeurope.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: -----
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.