

Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Maziva – Průmyslové oleje

Verze: 402/06c

Ultramax HVLP 68

Prvotřídní minerální hydraulický olej vyvinutý pro průmyslové a zemní stroje

Tato řada hydraulických olejů s vysokým viskozitním indexem (VI) poskytuje vynikající ochranu proti opotřebením a vysokému provoznímu zatížení i při extrémních klimatických podmínkách.

Schválení/Výkonové stupně

ISO 68
DIN 51524 (part 3)
Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S
ASTM D6158 HM (2005)
Parker Denison HF-0 (Revision J)
Eaton brochure 03-401-2010
ISO 11158 HM (FDIS 2008)
JCMAS HK P041 (2004)
MAG IAS P-69
GM LS2 (2004)
US Steel 126, 127, 136
Bosch Rexroth RDE90240
Fives Cincinnati P-68 (ISO 32)
SAE MS 1004

Aplikace

Aplikace zahrnují mimo-dálniční zařízení, která jsou vystavena vysokým a nízkým teplotám jako jsou hydraulické systémy průmyslových a zemních strojů.

Hydraulické jeřáby a výtahy, nakladače, nízkozdvíhací vozíky, vysokozdvíhací vozíky, bagry, sklápěče.

Nakládací rampy, zadní zvedací plošiny.

Hydraulické systémy, které pracují ve velmi chladných nebo velmi teplých podmínkách: vysokozdvíhací vozíky v mrazících skladech, výtahy ve vysokých budovách, hydraulické ovládání kabin lodí.

K dispozici ve viskozitních třídách 32, 46, 68.

Vlastnosti a výhody

Vynikající výkon

Řada ULTRAMAX HVLP je vyrobena z prvotřídních kvalitních ropných základových olejů a speciálně vybraných aditiv pro zajištění velmi nízkého bodu tuhnutí, vynikající oxidační stability a dobrých průtokových vlastností.

Dokonalá ochrana

Hydraulický olej ULTRAMAX HVLP má vysokou únosnost mazací vrstvy a poskytuje dobrou ochranu proti korozi, pění a tvorbě kalů.

Dobrá účinnost proti opotřebením zabraňuje opotřebením vnitřních komponentů a snižuje prostoje.

Konzistentní viskozita

Produkt má dobré viskozitně-teplotní vlastnosti při velmi vysokých a velmi nízkých teplotách, stabilní viskozitu po dlouhou dobu.

K dispozici v různých ISO viskozitních třídách.

Těžké pracovní podmínky

Hydraulické oleje ULTRAMAX HVLP lze použít i za nepříznivých pracovních podmínek, jako je výstavba silnic a hornictví či práce ve vlhkých podmínkách.

Produkt snese znečištění malým množstvím pronikajícího prachu nebo vody a odolává pění, způsobené přístupem vzduchu přes netěsné těsnění.

Zdraví a bezpečnost

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™



Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.

Distributed by:



Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.ashland.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Ultramax HVLP 68	
Colour	Žlutá
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	10.9
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	68
Viskozitní Index ASTM D-2270	149
TAN , mg KOH/g ASTM D-664	0.6
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5950	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.867
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	225

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG
Nahrazuje – 402/05c
Tr-IBS

*Obchodní značka vlastněná třetí stranou ™ Obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých zemích © 2015, Ashland

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland Inc. a jeho dceřiné společnosti přebírají právní odpovědnost.