

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



## Maziva – Mazací tuky

Verze: 625/01

## Valvoline™ Industry Licom 2

*Vysoce výkonné mazivo s komplexem lithia speciálně vyvinuté pro použití ve vysokoteplotních stacionárních průmyslových aplikacích.*

Valvoline Industry Licom 2 je mazací tuk obohacený komplexem lithia vyrobený z minerálního základového oleje s vysokou viskozitou, který zajišťuje odolnost při vysokých teplotách bez nadměrného změknutí maziva. Výrobek má vynikající vlastnosti proti korozi a proti opotřebení a je snadno použitelný při nízkých teplotách.

| Výkonové zařazení |           |
|-------------------|-----------|
| DIN 51502:        | KP2P-15   |
| ISO 6743:         | L-XBEHB 2 |

### Aplikace

Vhodné pro použití v širokém rozsahu teplotních podmínek a pro ložiska.

Zvláště vhodné pro použití ve vysokoteplotních stacionárních průmyslových aplikacích.

Vhodné pro několik průmyslových, těžebních, stavebních a zemědělských aplikací.

## Vlastnosti a přínosy

### Vynikající ochrana

Valvoline Industry Licom 2 chrání proti korozi a rezivění a je odolný proti oxidaci. Produkt obsahuje další přísady, které poskytují zařízení vynikající ochranu proti rezivění, oxidaci a korozi i v mokřých podmínkách, prodlužují životnost zařízení a snižují frekvenci mazání.

### Vynikající výkon

Produkt obsahuje komplexní lithiové zahušťovadlo, vysoce viskózní základový olej a vysoce kvalitní přísady aby mohl zvládnout nejnáročnější prostředí a aplikace, kde typické víceúčelové tuky nemusí fungovat tak dobře.

### Víceúčelové aplikace

Valvoline Industry Licom 2 byl vyvinut pro mazání průmyslových zařízení provozovaných v horkých a prašných podmínkách.

### Náročné provozní podmínky

Výrobek je obzvláště vhodný pro použití v náročných průmyslových i terénních aplikacích, kde zařízení pracuje v extrémních podmínkách, jako je zatížení nárazem a těžké náklady.

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



## Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

[www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

| Industry Licom 2                              |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| NLGI                                          | 2                  |
| Mýdlo                                         | Lithium complex    |
| Barva                                         | Tmavo-hnědá        |
| Textura                                       | Homogenní vláknitá |
| Hustota při 20 °C                             | 0,91               |
| Aplikační teplota °C                          | -15 až +180        |
| Viskozita oleje, mm <sup>2</sup> /s při 40 °C | 460                |
| Bod skápnutí, °C                              | 290                |
| 4-kuličkový zátěžový test, kg                 | 250                |
| Vypíratelnost vodou při 80 °C                 | 4%                 |

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa**

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvolineeurope.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: -----  
Tr-IBS