



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list TIGROL ATF CVT

Datum: 15.03.19

Popis produktu

Vysoce výkonná syntetická kapalina pro moderní převodovky s průběžně měnitelným převodovým poměrem. Je založena na syntetických základových olejích se speciálními přísadami pro dosažení vynikajících provozních vlastností.

TIGROL ATF CVT přináší tyto výhody:

- velmi vysoký a stabilní viskozitní index a velmi nízký bod tuhnutí
- vynikající stabilita proti oxidaci
- pozitivní aktivita proti opotřebení, otřesům, korozi a pění
- ideální třecí výkon, jak pro řemen, tak pro řetěz CVT
- kompatibilita těsnění pro lepší ochranu před únikem
- prodloužený servisní interval v kombinaci s delší životností

Použití

TIGROL ATF CVT je vysoce kvalitní syntetická kapalina, určená pro použití v plynule měnitelných automatických převodovkách. Také zvaných CVTF.

Při jejím použití postupujte vždy dle pokynů výrobce převodovky a dodržujte jím předepsané výměnné intervaly.

Specifikace

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4, Daihatsu Amix CVTF DC/DFC/DFE
Honda HMMF(without starting clutch)/HCF2, Hyundai/Kia CVT-J1/SP III (CVT model)
Mazda JWS 3320, GM DEX-CVT,
MB 236.20, Ford WSS-M2C928-A
Mitsubishi SP-III (only in CVT)/CVTF-J1/J4/J4+, Mini Cooper EZL799/799A
Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2, Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF
Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II
Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/Green 1/Green 2/Green 1V
Toyota CVTF TC/FE, Nissan NS-1/NS-2/NS-3
VW G-052-180/G-052-516

Technická data

Kinematická viskozita, mm ² /s		DIN 51 562
při 40 °C	35,4	
při 100 °C	7,30	
Viskozitní index	177	DIN 51 398
Hustota při 15 °C, kg/m ³	845	DIN 51 757
Bod vzplanutí, °C	>214	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	<-42	DIN ISO 3016

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu.

Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenes žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net