



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list



METANOVA

C3

Charakteristika: Aditívum- do olejov na zníženie opotrebovania a predĺženie životnosti zariadení.

Vlastnosti:

Použitím produktu Metanova C3 sa zvyšujú ťažné a spájacie schopnosti mazo-klzo-hutných filmov, čo zabezpečuje hladké kĺzanie kovu o kov a zamedzuje sa priamemu kontaktu pohyblivých častí- kov o kov. **Redukuje sa opotrebovanie na minimum.** Skúšky na zníženie opotrebovania dokázali, že trecie plochy ošetrované Metanova C pri trikrát vyššom zaťažení dosiahli len jednu tretinu opotrebovania ako pri olejoch bez použitia Metanova C

Výrazne vysoká odolnosť mazivového filmu voči vysokému zaťaženiu, zamedzuje treniu kovu o kov a zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu voči opotrebovaniu. Zaisťuje čistý motor po všetkých stránkach, žiadna tvorba čiernych usadenín, lepšia kompresia, výnimočné vlastnosti pri všetkých teplotách, ľahší chod motora, dôležité zníženie opotrebovania, dlhšia životnosť pôvodnej olejovej náplne.

Minimalizujú sa náklady na údržbu motora, znižuje sa spotreba paliva, je menšie opotrebovanie oleja.

Umožňuje zvýšenie ťažných a spojivových schopností mazo-klzo-hutno filmov, zabezpečuje antifrikčné kĺzanie kovu o kov a zamedzuje vo zvýšenej miere poškodzujúcemu priamemu kontaktu medzi pohyblivými časťami kovu o kov a tým sa znižuje opotrebovanie na minimum.

Pri úniku olejovej náplne zabezpečuje núdzový chod – zabraňuje zadretiu zariadenia

Použitie: Chráni pred opotrebovaním všetky benzínové, dieselové a turbo motory v autách, motocykloch, nákladných autách, lodiach, autobusoch, stavebných strojoch, najmä však dieselové motory, a to aj v oldtimeroch a motocykloch s vysokým výkonom. Prísada je vhodná pre všetky dostupné oleje ropné, pol- a plno syntetické. Prísada bola testovaná v TUV v motoroch s katalyzátorom.

Výhody použitia METANOVA C3:

- * zabraňuje zadretiu zariadenia pri úniku olejovej náplne
- * núdzový chod
- * vyšší výkon motora
- * znížená spotreba oleja
- * menej škodlivých emisií
- * skvelé vlastnosti pri extrémnom zaťažení
- * čistí motor zvnútra
- * optimálny výkon motora
- * minimalizuje spotrebu paliva
- * dlhšia životnosť
- * zníženie prevádzkových nákladov
- * zlepšené vlastnosti pri studenom štartovaní motora

Dávkovanie:

5% obj olejovej náplne nahradiť METANOVA C3. Aplikovať do zohriateho motora po výmene oleja a olejového filtra. Po aplikácii je vhodné nechať motor alebo zariadenie bežať alebo absolvovať jazdu. Pri dodatočnom ošetrovaní pomer miešania je 2,5%.

Skladovateľnosť: Skladovať na suchom mieste. Skladovateľnosť v uzavretom balení. Neobmedzená.

Balenie: 250 ml a 5 l náplň