



## Technický list **TIGROL GLIDE K 220**

### Popis produktu

Vysoko kvalitný olej spĺňajúci najprísejšie požiadavky na mazanie klznych plôch mechanických zariadení. Vďaka svojej viacfunkčnosti sa hodí do kombinovaných sústav, kde sú požadované súčasne ako jeho ostatné funkcie, tak aj mazanie klznych dráh. TIGROL GLIDE K 220 je vyrábaný na báze vysoko kvalitného minerálneho základového oleja v kombinácii s progresívnym komplexom aditív, ktoré poskytujú dobré trecie vlastnosti, značnú odolnosť voči korózii, mimoriadnu záľažovou únosnosťou a dobrou prilnavosťou, vďaka ktorej olej výborne odoláva zmývaniu z klznych dráh.

### Použitie

Používa sa najmä ako olej pre klzné vedenie v kovospracujúcim priemysle, kde zamedzuje trhavým posuvom („StickSlip“) pri malých posuvných rýchlosťach. Dosahuje sa tak vysoká kvalita povrchu obrábanej súčiastky, predĺženie životnosti nástroja a znížuje sa opotrebenie klzného vedenia. Je určený prevažne na centrálne mazacie systémy, pre stroje s vysoko namáhanými vodiaciimi plochami, ale aj pre kombinácie kde olej slúži ako prevodový alebo hydraulický a zároveň je ním mazaná vodiaca plocha.

### Kvalitatívne štandardy

DIN 51 502: CGLP 220 / CG 220  
DIN 51 517: CLP 220  
ISO/TR 3498-G  
ISO 6743/13-G  
Cincinnati P50

### Technické dáta

Hustota pri 20 °C, kg/m <sup>3</sup>	895	ČSN EN ISO 3675
Kinematická viskozita, mm <sup>2</sup> /s		ČSN EN ISO 3104
pri 40°C	223	
pri 100°C	18,7	
Viskozitný index	96	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutia °C	246	ČSN ISO 2592
Bod tuhnutia °C	< -15	ČSN ISO 3016
Stupeň sily opotrebenia FZG	> 12	DIN 51 534 - 02 - A/8,3/90
Viskozitná trieda	220	ISO VG

### TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitiach produktu.

Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produkтом sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.