

AUTOL TOP 2000

Tuk s dlouhodobým účinkem se syntetickým základovým olejem pro prodloužené intervaly opětovného mazání.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL TOP 2000

	Jednotka	
Základové mýdlo		speciální Ca mýdlo
Teplotní rozsah	°C	- 30 až + 110
Bod skápnutí	°C	150
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	850
Reakce s vodou		0-90
Antikorozivní vlastnosti (EMCOR-Test)		stupeň 0 a 0

VLASTNOSTI

Autol TOP 2000 je speciální tuk s výjimečnou přilnavostí a velmi dobrými vlastnostmi při extrémních tlacích – skutečně tuk pro prodloužené intervaly opětovného mazání.

V těžkých podmínkách tento tuk snižuje opotřebení, např. v ložiscích kol a je zvláště odolný vůči vymytí z mazaných míst.

Výrobek je rovněž odolný vůči slané vodě, chladicím mazadlům, ochranným látkám používaných v provozech a mnoha luhům.

POUŽITÍ

Výrobek Autol TOP 2000 je vysokotlaký tuk pro mazání vozidel, zemědělských strojů a pro použití v průmyslu. Lze jej bez problémů použít pro mazání kritických mazaných míst (nárazové zatížení, vysoká vlhkost, slaná voda, vysoký tlak při poměrně malém pohybu). Výrobek lze použít pro průmyslové roboty, transportéry, stejně jako pro lodě nebo zimní údržbu. Přes vysokou viskozitu základového oleje je výrobek vhodný pro centrální mazací systémy.

Pro použití v ložiscích kol a os doporučujeme použít výrobek Autol TOP 2000 HIGH TEMP.

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.

Upozornění! Nejvyšší povolená krátkodobá teplota je + 125 °C.

SPECIFIKACE

KP 2 G-30

odolný vůči slané vodě
extrémně přilnavý