


MOL Hykomol 85W-140

automobilový prevodový olej



MOL Hykomol 85W-140 je viacstupňový prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov s použitím prísad, ktoré majú komplexné účinky a vysokú prevádzkovú viskozitu.

Použitie



Manuálne a mechanické prevodovky úžitkových vozidiel

Manuálne prevodovky, prevody poľnohospodárskych a stavebných strojov

Koncové prevody poľnohospodárskych a stavebných zariadení

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Moderný balík prísad

Nízka penivosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Účinné EP vlastnosti, poskytuje dlhú životnosť synchronných krúžkov

Stabilný, súvislý mazací film, znižuje opotrebenie

Dlhodobu udržiava vynikajúce vlastnosti

Dlhodobá ochrana súčiastok

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 85W-140

API GL-4

MIL-L-2105

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,904
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	425
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	27,2
Viskozitný index	88
Bod tuhnutia [°C]	-12
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	260

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Hykomol 85W-140

automobilový prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100182 MOL Hykomol 85W-140 50KG

60 l oceľový sud

13100183 MOL Hykomol 85W-140 180KG

216,5 l oceľový sud

13301332 MOL Hykomol 85W-140

autocisterna

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)