

Vecton Long Drain 10W-40 E7

Motorový olej pre predĺžené výmenné intervaly

Popis

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 je syntetický motorový olej určený na predĺžené výmenné intervaly do moderných európskych naftových motorov nákladných automobilov.

Je formulovaný s unikátnou technológiou System 5 TechnologyTM zabezpečujúc až o 40% lepšiu výkonnosť ¹ pre predĺžené výmenné intervaly až do 100 000km ² podľa predpisu výrobcu.

Aplikácia

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 je motorový olej navrhnutý na predĺžené výmenné intervaly do moderných naftových motorov nákladných vozidiel a autobusov s emisnou normou Euro 4*, Euro 3 a Euro 2. Je možné ho použiť rovnako v poľnohospodárskej a stavebnej technike, kde je vyžadovaný olej tejto výkonnosti.

*Nie je vhodný pre vozidlá Euro 4, kde je požadovaný olej typu Low SAPS. Pre tieto aplikácie odporúčame použitie oleja Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9.

Výhody

Moderné motory sú prevádzkované v neustále sa meniacich podmienkach, čo má dopad na výkonnosť motorov. Unikátna technológia System 5 TechnologyTM oleja Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 sa týmto podmienkam prispôsobuje a pomáha maximalizovať výkon motora. Nová formulácia oleja chráni motor pred pôsobením škodlivých usadenín a udržiava výkonnosť motora na vysokej úrovni počas celého predĺženého výmenného intervalu i pri sťažených podmienkach.

System 5 TechnologyTM pomáha maximalizovať výkonnosť motora pri predĺžených výmenných intervaloch:

- Bojuje proti škodlivým kyselinám, ktoré sa v motore formujú počas prevádzky a udržiava rezervu TBN (celkové číslo alkality) počas výmenného intervalu.
- Chráni proti opotrebovaniu dôležitých súčiastky motora.
- Chráni pred tvorbou usadenín na pieste počas náročných prevádzkových podmienok.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 je schválený podľa špecifikácií Mercedes Benz, MAN, Renault, Volvo a Deutz pre výmenný interval až do 100 000km ² v závislosti na požiadavke výrobcu motora.

1. V nezávislých laboratórnych testoch Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 dosiahol až o 40% lepšiu výkonnosť ¹ v priemyselných testoch API a ACEA zameraných na zahusťovanie oleja, čistotu piestov, pohlcovanie sadzí, opotrebovanie a koróziu.
2. Aktuálny výmenný interval závisí na type motora, prevádzkových podmienkach, servisnej histórii, palubnej diagnostike a kvalite paliva. Vždy postupujte podľa odporúčení uvedených v užívateľskej príručke vozidla.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0,866
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,1
Viskozita, CCS pri -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86
Viskozitný index	ASTM D2270	None	152
Sulfátový popol	ASTM D874	% hm.	1,9
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16,1
Bod tečenia	ASTM D5950	°C	-42

Výkonnostné parametre produktu

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS 3
Meets DAF requirements

Odstránenie

Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Vecton Long Drain 10W-40 E7
11 Jul 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk