

## GREASELINE LV 2 EP

lithné plastické mazivo

### Popis:

GREASELINE GREASE LV 2 EP je vysoce kvalitní víceúčelové, vodě odolné plastické mazivo, vyrobené z kvalitního mazacího oleje, zpevněného lithným mýdlem. Mazivo obsahuje vysokotlaké EP přísady a přísady prodlužující životnost maziva zajišťující velmi dobrou ochranu kovových povrchů. Je poloměkké až střední konzistence, hladké krátkovláknité struktury, barvy žlutohnědé. Mazivo univerzálního charakteru, určené pro široký rozsah aplikací.

### Použití:

GREASELINE GREASE LV 2 EP je určeno pro mazání mimořádně zatížených kluzných a valivých ložisek mobilních strojů a zařízení, pracujících v podmínkách rázového zatížení, silných vibrací i v přítomnosti vody ale také pro použití v průmyslových aplikacích. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30°C do +120°C.

### Hlavní výhody:

- univerzálnost
- použitelnost v širokém rozsahu pracovních teplot
- dlouhá provozní životnost
- dobrá odolnost vůči účinkům vody
- velmi dobrá ochrana kovových povrchů

### Typické vlastnosti:

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Barva	-	Žlutohnědá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovadla	-	lithné	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	-	2	DIN 51 518
Bod skápnutí	°C	180	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	130	ISO 3105, ASTM D446
Penetrace při 25°C	10-1mm	250 - 290	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	°C	-30 až +120	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	-	KP2K-30	DIN 51 502 / 51 826
Výkonová klasifikace ISO	-	CCEB2	ISO 6743/9

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

### Skladování:

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

### Balení:

350 g, 5 kg, 8kg, 18 kg, 52 kg a 180 kg

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.