

## ŠPECIÁLNE MAZIVÁ

### ADDINOL CHISEL PASTE

#### POUŽITIE

Rozmedzie pracovných teplôt: -20°C až 1100°C

**ADDINOL Chisel Paste** je priľnavé mazivo zabraňujúce zváranie svoriek za studena a oteru nástrojov a puzdier.

**ADDINOL Chisel Paste** tvorí na nástrojoch, puzdrách, skrutkách a bajonetových spojkách účinný mazací a oddeľovací film, ktorý chráni povrch proti korózii a korózii spôsobenú trením.

Mazivo **ADDINOL Chisel Paste** sa používa napr. v hydraulických a pneumatických kladivách a u skrutkových a všetkých druhov bajonetových spojok ako napr. spojenie vyvrátavacej tyče.

Mazivo **ADDINOL Chisel Paste** nie je vhodné na mazanie valivých a klzných ložísk.

#### POPIS PRODUKTU

□ **ADDINOL Chisel Paste** je vysokoteplotné separačné mazivo NLGI triedy 1 so zahusťovadlom na báze hlinitého komplexného mydla. Toto mazivo je vyvinuté z chemicky neutrálnych nosných prostriedkov so špeciálnymi aditívami a pevnými zložkami vo forme jemne rozptýlenej medi a grafitu.

□ Mazivo **ADDINOL Chisel Paste** bolo koncipované výhradne pre aplikáciu plastického maziva. To znamená, že veľká časť nehybného maziva pri zodpovedajúcom tlakovom zaťažení vytvorí medený plát a grafitom upravený povrch, čo je považované ako najlepšia ochrana proti zváraníu za studena a oteru.

#### TECHNICKÉ PARAMETRE

ADDINOL Chisel Paste		
NLGI trieda		1
Penetrácia	0,1 mm	310-340
Farba		medená
Zápach		charakteristický
Bod skvapnutia	°C	cca 180
Hustota pri 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1100
Rozpustnosť vo vode		nerozpustný
Druh základového oleja		minerálny
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	cca. 180
Bod vzplanutia základového oleja	°C	213

Všetky informácie uvedené v tomto produktovom liste zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam. Z dôvodu rozličnosti jednotlivých prípadov použitia tohoto produktu nie je užívateľ zbavený vlastného zváženia vhodnosti použitia. Pre získanie podrobnejších informácií o bezpečnosti, toxikológii a manipulácii s produktom nahliadnite do bezpečnostného listu.