



Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel

Syntetický motorový olej s jedinečnou výkonností

Popis produktu

Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel je vysoce výkonný TOP syntetický motorový olej, zaručující vynikající ochranu všech typů vznětových i zážehových motorů používaných v osobních automobilech, lehkých nákladních a malých užitkových vozidlech. Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel je vhodný zejména pro vysoce výkonné motory s turbodmychadlem pracující ve velmi náročných podmínkách.

Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel je tvořen základovým olejem vyrobeným unikátní, tzv. "trisyntetickou" technologií a systémem aditiv, jež zajišťují vynikající ochranu a vysokou výkonnost oleje.

Jedinečná viskozitní třída 0W-40 umožňuje rychlejší průtok oleje motorem a tím zajišťuje mimořádnou úroveň ochrany motoru v kritickém momentu startu (kdy dochází k největšímu opotřebení motoru). I při teplotě bod -54 oC zůstává oleje tekutý, tím zaručuje vynikající ochranu i v nejnáročnějších podmínkách hluboko bod bodem mrazu. Kromě velmi snadné startovatelnosti za nízkých teplot umožňuje olej Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel svojí viskozitní třídou SAE 40 rovněž provoz při vysokých teplotách.

Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel snižuje zatížení životního prostředí a umožňuje snížení spotřeby paliva. Splňuje novou specifikaci pro snížení spotřeby paliva ILSAC GF-2, která je poslední specifikací vytvořenou japonskými a americkými výrobci pro nízkoviskózní motorové oleje s nízkým obsahem fosforu. Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel se stal prvním na trhu dostupným produktem, který splňuje evropskou specifikaci ACEA a zároveň požadavky amerických a japonských výrobců (ILSAC GF-2), což umožňuje jeho použití v mnoha typech vozidel.

Přednosti

Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel přesahuje svými vlastnostmi parametry ostatních syntetických, polosyntetických nebo ropných motorových olejů. Mezi jeho přednosti patří zejména:

Stálá výkonnost motoru v průběhu provozu. Je srovnatelná s motorem novým díky vynikající ochraně proti opotřebení a zajištěné čistotě motoru.

Delší životnost motoru.

Vynikající startovatelnost za nízkých teplot, delší životnost baterie.

Značná úspora paliva.

Snížení výfukových emisí, jejichž úroveň je shodná s novým vozidlem i při prodloužení životnosti motoru.

Zvýšená ochrana motoru v kritických momentech startu.

Specifikace

Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel splňuje nebo překračuje následující specifikace:

API CF, ACEA B3/B4, ILSAC GF-3, VW 505.00, MB 229.3/ 229.5 BMW LL 01, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Použití

Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel je doporučen pro všechny typy osobních automobilů, lehká nákladní a malá užitková vozidla se vznětovým nebo zážehovým motorem. Je doporučen zejména pro vysokovýkonné motory s více ventily nebo turbodmychadlem. Není vhodný pro dvoudobé nebo letecké motory s výjimkou těch, kde je přímo doporučen výrobcem.

Při výměně oleje a olejového filtru je třeba lhůty stanovené výrobcem.

Typické hodnoty

	Testovací metoda	Mobil 1 0W-40Turbo Diesel
Třída SAE		0W-40
Viskozita při 40 oC, cSt	ASTM D445	71
Viskozita při 100 oC, cSt	ASTM D445	13,5
Viskozitní index	ASTM D2270	196
Bod vzplanutí, oC	ASTM D92	230
Bod tuhnutí, oC	ASTM D97	<-54

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.



