

OMV ZMO je bitumenové dobře přilnavé mazivo obsahující přísady na ochranu proti opotřebení a tuhými EP přísadami.

Vlastnosti

OMV ZMO se vyznačuje vysokou přilnavostí a velmi dobrou odolností proti vodě a povětrnostním vlivům pro otevřené mazací systémy. Díky vybrané kombinaci účinných látek dosahuje vynikajících vlastností při nouzovém běhu a pevnosti v tlaku na bocích zubů, hladký film snižuje opotřebení. OMV ZMO zaručuje díky vynikající smáčecí a mazací schopnosti vysokou úspornost. Během kapalně fáze smáčí OMV ZMO kluzné plochy a vnikne také hluboko do trhlin.

Použití

K mazání otevřených ozubených převodů s přímým a šikmým ozubením jako např.: u bagrů, jeřábů, zařízení na úpravu písku, dopravníků, stavidel a ke konzervaci a ošetření ocelových lan jeřábů a stavebních strojů.

Vhodné je nanášení při nečinnosti strojů nastříkáním příslušné oblasti, a to rovnoměrně, až vznikne celistvý olejový film. Po odpaření rozpouštědla (5 – 10 minut) zůstává suchý, elastický film, který přilne a zabraňuje přístupu prachu a znečištění.

Specifikace

DIN 51 513 - BC

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	OMV ZMO-Spray
Barva	černá
Struktura	tuhá-přilnavá
Odolnost proti vodě	vynikající
Teplotní rozsah použití	-30 až +150°C
Doba vyschnutí při pokojové teplotě	5 – 10 min.
VKA-zatížení při svaření	přes 4500 N
Vydatnost na dózu	cca 2,5m ² / 50µm

Bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.